

SPECIFIKACIJA AUTOMATSKOG PODIZNOG STUBA MODEL FAAC "J 275"

- **Pogonska jedinica:** Hidraulična
- **Cilindar:** Fe360 čelik- debljina 7mm
- **Tretman zaštite cilindra:** Poliester boja, metalik tamno-siva RAL7021
- **Hod cilindra:** 600mm
- **Precnik cilindra:** 275mm
- **Hidraulična pumpa:** Napon napajanja 230 Vac +6% -10% (50 Hz)
- **Snaga:** 220 W
- **Glava cilindra:** Nehrđajući poklopac od kaljenog aluminija
- **Tretman zaštite površine glave:** Poliester boja, svijetlo-siva RAL9006
- **Frekvencija upotrebe:** Heavy duty – Intenzivna upotreba
- **Vrijeme spuštanja:** 1,2 sekundi sa SDU
- **Vrijeme dizanja:** 5 sekundi
- **Nivo zaštite:** IP 67
- **Mogućnost ručnog pokretanja:** DA
- **Otpornost na udarce:** 38 000 J (Fe360 čelik-debljina 7mm)
- **Otpornost na lom:** 128 000 J (Fe 360 čelik-debljina 7mm)
- **Dimenzije kućišta za ugradnju u zemlju:** 560x560x950 mm
- **Optimalna radna temperatura:** -15°C - +55°C -40°C -+55°C sa grijačima

CE DEKLARACIJA O KONFORMITETU

(DIREKTIVA 2006/42 EC)

Proizvodjac: FAAC S.p.A.
Adresa: Via Calari, 10 - 40069 Zola Predosa, BOLOGNA – Italija

Izjavljuje pod vlastitom odgovornošću da su proizvodi "Automatski podizni stubovi" iz serije **FAAC J 275**, na koji se ova izjava odnosi, u skladu sa direktivama Savjeta za usklađivanje zakona država članica EU.

- 2006/95/EC Niskonaponska direktiva
- 2004/108/EC Elektromagnetna kompatibilnost

Bologna, 01-01-2010

A. Marcellan

